

BETONIERA A BICCHIERE  
**SL - MIX**



Verniciate con polveri termoindurenti epossipoliesteri per una maggiore brillantezza e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Cement mixers are painted with thermo-setting epoxy-polyester powders, to get a brighter colour and more resistance to mechanical and atmospheric agents.

# BETONIERA A BICCHIERE SL - MIX



SERIE SL – Estremamente compatta ed adatta agli usi medio leggeri, per garantire un calcestruzzo di ottima qualità con una minor quantità dello stesso.

*SL TYPE – extremely compact in according with medium-light uses, it is able to grant a very good quality of cement with a lesser quantity of itself.*



Tutti i modelli sono forniti di protezione degli ingranaggi del bicchiere e della corona di ribaltamento conforme alle attuali normative vigenti, particolarmente interessante è il supporto volano in ghisa, facilmente smontabile, che permette una manutenzione veloce ed economica.

*All models supplied with protection of the drum gears and the overturning crown according to the existing laws. It is interesting the fly wheel support in cast iron, easily removable which permits a fast and cheap upkeeping.*



Per la movimentazione manuale tutti i modelli sono forniti in serie di timone; il pedale di bloccaggio del ribaltamento in resistente materiale contro le deformazioni è opportunamente protetto dall'azionamento fortuito.

*To move manually, all models have a standard rudder; the stop pedal of the overturning is in a resistant material, to stop the change of shape is protected by an accidentally working.*

## BETONIERA A BICCHIERE CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		140 SL	190 SL	250 MIX	300 MIX	350 MIX
VOLUME VASCA	LT	140	190	250	300	350
CAPACITA' DI RESA	LT	100	140	200	250	300
GIRI BICCHIERE	N. GIRI/1'	23	23	24	24	24
LUNGHEZZA	MM	1500	1500	1880	1970	1970
LARGHEZZA	MM	710	710	900	970	970
ALTEZZA	MM	1410	1430	1400	1490	1490
PESO	KG	100	108	190	200	215

## CEMENT MIXER TECHNICAL SPECIFICATION

TYPE		140 SL	190 SL	250 MIX	300 MIX	350 MIX
MIXING DRUM VOLUME	LT	140	190	250	300	350
MIXING CAPACITY	LT	100	140	200	250	300
TURN OF THE DRUM	RPM'	23	23	24	24	24
LENGHT	MM	1500	1500	1880	1970	1970
WIDHT	MM	710	710	900	970	970
HEIGHT	MM	1410	1430	1400	1490	1490
TOTAL WEIGHT	KG	100	108	190	200	215